



SOLDADORAS INVERSORES

THE
FUTURE
NOW



www.itcompany.com.mx

2024

EMPRESA 100% MEXICANA

CARETAS ELECTRÓNICAS DE SOMBRA VARIABLE

AXT-CE1030

AX TECH
ULTRA Black Edition



CARETAS AX TECH

Área de visión	100 x 50 mm
Sensores	4
Protección UV/IR oscurecimiento	DIN 16 (max)
Estado visible oscurecimiento	DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento	DIN 5 - DIN 13
Tiempo de respuesta:	
No polarizado a polarizado	1/25000s
Polarizado a no polarizado	0.1 - 1.0 s
Peso	440 gr

CARACTERÍSTICAS:

Visión a Color

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar e incluye batería de litio
Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería y control de sensibilidad

INCLUYE:

Protector de repuesto

AXT-CEF1070-CV

AX TECH
ULTRA Black Edition



Mochila



CARETAS AX TECH

Área de visión	93 x 43 mm
Sensores	4
Protección UV/IR oscurecimiento	DIN 16 (máx)
Estado visible oscurecimiento	DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento	DIN 5 - DIN 13
Tiempo de respuesta:	
No polarizado a polarizado	0.00033 s
Polarizado a no polarizado	0.1 - 1.0 s
Peso Careta	490 gr
Peso Filtro	1000 gr
Flujo de aire máx.	200+ lpm
Eficiencia del filtro	99.95%

CARACTERÍSTICAS:

Visión a Color
Celda fotoeléctrica, se carga al soldar e incluye batería de litio.
Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería y control de sensibilidad
Filtro de partículas que captura polvo y otros contaminantes.
Con manguera de aire flexible y batería recargable para el purificador de aire

INCLUYE:

Protector de repuesto
Mochila para filtro y careta

AXT-CEG200FX-CV

AX TECH
ULTRA Black Edition



Estuche



CARETAS AX TECH

Área de visión	47.5 x 28 mm doble
Protección UV/IR oscurecimiento	DIN 16 (máx)
Estado visible oscurecimiento	DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento	DIN 5 - DIN 13
Tiempo de respuesta:	
No polarizado a polarizado	1/25000 s
Polarizado a no polarizado	0.1 - 1.0 s
Peso	440 gr

CARACTERÍSTICAS:

Visión a Color
Goggles para soldar con protector facial.
Celda fotoeléctrica, incluye batería
Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería y control de sensibilidad
Sistema de control digital
Banda ajustable
Rejilla de ventilación

INCLUYE:

Cofia y estuche

*Diseños exclusivos. Registrado ante IMPI por International Tool Company S.A de C.V.

CARETAS ELECTRÓNICAS DE SOMBRA VARIABLE

CARETAS AX TECH

Área de visión	93 x 43 mm
Protección UV/IR oscurecimiento	DIN 16 (máx)
Estado visible oscurecimiento	DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento	DIN 9 - DIN 13
Tiempo de respuesta:	
No polarizado a polarizado	0.000033 s
Polarizado a no polarizado	0.1 - 1.0 s
Peso	440 gr

CARACTERÍSTICAS:

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar incluye batería de litio. Opción soldar/esmerilar, cuenta con dos sensores, alarma de baja batería, control de sensibilidad.
 - Suspensor de matraca.
 - Ideal para TIG y MIG/MAG
INCLUYE:
 Protector de repuesto

NUEVOS FILTROS COLOR VISION



*Excepción
 AXT-CE1002-CV
 AXT-CE1004



*Excepción
 AXT-CE1004



AXT-CEF1RED-CV



AXT-CEREX-CV



AXT-CEMETAL-CV



AXT-CEPATRIA-CV



AXT-CEAZTECA-CV



AXT-CEFRANK-CV



AXT-CE1002-CV



***Importante:** Este modelo de careta viene con luz LED.

AXT-CE1004



Área de visión: 90x35mm
 Peso: 480gr
 Batería instalada no removable.

VOL-CEQUETZAL

Caretas Electrónicas sombra variable

Área de visión	92 x 42 mm
Protección UV/IR oscurecimiento	DIN 16 (max)
Estado visible oscurecimiento	DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento	DIN 9 - DIN 13
Tiempo de respuesta:	
No polarizado a polarizado	0.00033 s
Polarizado a no polarizado	0.25 - 0.8 s
Peso	480 g

CARACTERÍSTICAS:

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar incluye batería recargable. Opción soldar/esmerilar cuenta con dos sensores.

Ideal para mantenimiento y reparaciones en general.

INCLUYE:

Repuesto de protector

*Diseños exclusivos. Registrado ante IMPI por International Tool Company S.A de C.V.

2 años
GARANTÍA



2 años
GARANTÍA



VOL-CEF1

2 años
GARANTÍA



VOL-CELUCHADOR

2 años
GARANTÍA



VOL-CE905

1 año
GARANTÍA



POSICIONAMIENTO DE MARCAS

MARCA	GARANTÍA	CERTIFICADO NOM	MERCADO	USO FRECUENCIA	INTENSIDAD
	2 AÑOS	✓	Un excelente desempeño en trabajos demandantes	CONTINUO	Industria, medios de producción y construcción
	2 AÑOS *	✓	Calidad superior para el profesional que exige lo mejor	CONTINUO	Construcción producción ligera profesional
	2 AÑOS**	✓	La herramienta perfecta para el herrero y contratista	FRECUENTE	Instalaciones y mantenimientos en general
	1 AÑO	✓	Comercial, mi primer inversor	OCASIONAL	Trabajos de baja demanda

* Excepción Modelos AXT-G10K, AXT-CE1002-CV, AXT-CE1004, Línea de Compresores; 1 año de garantía, línea de herramientas

**Excepción VOL-CE905



AX TECH

**THE
FUTURE
NOW**

**Soldadora inversor,
Electrodo y TIG LIFT
Bi-Voltaje**

AXT-140TBV

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje: 10-120A/110V y 10-140A/220V
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 1/8"
Voltaje en vacío: 64V
Consumo: 5,300W/110V y 6,160W/220V
Peso c/caja: 6 kg
Medida c/caja en cm: 29*20*17

Amperímetro: Digital
Función: TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable.
Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software.



INCLUYE
Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, cepillo escoriador y careta tipo paleta

ELECTRODO	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	20%	100%	15%
Potencia Salida	54A	120A	54A	140A



**Soldadora inversor,
Electrodo y TIG LIFT
Bi-Voltaje**

AXT-160TBV

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje Electrodo: 20-120A/110V y 20-160A/220V
Rango de amperaje TIG LIFT: 20-110A/110V y 20-160A/220V
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 1/8"
Voltaje en vacío: 60V
Consumo: 4,950W-110V y 6,600W-220V
Peso c/caja: 71 kg
Medida c/caja en cm: 41*21*26
Amperímetro: Digital

Función: TIG LIFT,
Para acero al carbón e inoxidable.
Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software



INCLUYE
Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, cepillo escoriador y careta tipo paleta

ELECTRODO	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	40%
Potencia de Salida	95A	120A	125A	160A



**Soldadora inversor,
Electrodo, y TIG LIFT
Bi-Voltaje**

AXT-207LCD

Con pantalla LED

Pantalla
LED
ColorDisplay

ARCFORCE

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje Electrodo: 20-120A/110V y 20-200A/220V
Rango de amperaje TIG LIFT: 20-140A/110V y 20-200A/220V
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 5/32"
Voltaje en vacío: 80V
Consumo: 4,750W-110V y 9,250W-220V
Peso c/caja: 7.3 kg
Medida c/caja en cm: 42*24*26
Amperímetro: Pantalla LCD

Función: TIG LIFT,
Para acero al carbón e inoxidable.
Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software



INCLUYE
Cables, pinza tierra, porta electrodo, cepillo escoriador y careta tipo paleta.

Electrodo	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	30%
Potencia Salida	96A	120A	110A	200A



Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje

AXT-257LCD

Con pantalla LED

Pantalla LED

ARCFORCE

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje Electrodo: 10-120A/110V y 10-250A/220V
 Rango de amperaje TIG LIFT: 10-120A/110V y 10-250A/220V
 Capacidad de Electrodo: 3/32" - 3/16"
 Voltaje en vacío: 84V
 Consumo: 4,400W-110V y 13,000W-220V
 Peso c/caja: 8.8 kg
 Medida c/caja en cm: 42*24*26
 Amperímetro: Pantalla LED

Función TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable
 Para argonear se recomienda antorcha TIG modelo **AXT-WP26** (Se vende por separado)
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza tierra, porta electrodo y careta tipo paleta

Electrodo	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%	100% 40%
Potencia Salida	93A 120A	158A 250A



Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT MULTIFASE

AXT-307MF

Con pantalla LED

Pantalla LED

ARCFORCE

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 220V-440V 1-F O 3-F
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 20-250A/220V y 20-300A/440V
 Capacidad de Electrodo: 3/32" - 1/4"
 Voltaje en vacío: 98V
 Consumo: 12,320W/220V-1F; 15,840W/440V-1F
 12,940W/220V-3F; 12,940W/440V-3F
 Peso c/caja: 17 kg
 Medida c/caja en cm: 56*31*37
 Amperímetro: Pantalla LED

Función: Pulsado, TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable Para proceso TIG se recomienda la siguiente Antorcha: Modelo: **AXT-WP26** (se vende por separado)

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza tierra, porta electrodo, careta tipo paleta y cepillo escoriador

220V			220V - 440V 3F		
Ciclo de trabajo	100% 60%		Ciclo de trabajo	100% 40%	
Potencia Salida	194A 250A		Potencia Salida	190A 300A	



Soldadoras TIG Alta Frecuencia y Electrodo

Soldadora inversor, TIG HF y Electrodo, Bi-Voltaje

AXT-TH200LCD

Con pantalla LED

Pantalla LED

MULTI FUNCIÓN 2en1

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje TIG: 10/145A/110V y 10-200A/220V
 Rango de amperaje Electrodo: 10-120A/110V y 10-200A/220V
 Capacidad de Electrodo: 3/32" - 5/32"
 Voltaje en vacío: 64V

Consumo: 4180W-110V
 9680W-220V
 Peso c/caja: 7 kg
 Medida c/caja cm: 41*14.5*24.5
 Amperímetro: Pantalla LED

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, antorcha TIG HF y boquillas

ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%	100% 25%
Potencia de Salida	95A 120A	110A 200A

TIG ALTA FRECUENCIA	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%	100% 25%
Potencia de Salida	112A 145A	110A 200A



Soldadora inversor, Electrodo y TIG HF, CD/CA Bi-Voltaje Especial para soldar aluminio

AXT-TAF205LCD

Con pantalla LCD

NOVA ARCFORCE

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje TIG: 5-145A/110V y 10-200A/220V
 Rango de amperaje electrodo: 10-120A/110V y 10-200A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 5/32"
 Voltaje en vacío: 68V

Consumo: 4,750W-110V y 11,220W-220V
 Peso: 12.5 Kg.
 Medida en cm: 48.5*21*34
 Amperímetro: Pantalla LCD

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia) Compatible con **AXT-TAFPEDAL** para una regulación sencilla del amperaje

INCLUYE

Cables, Pinza porta electrodo, pinza tierra, Antorcha TIG

ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 40%	100% 20%
Potencia de Salida	76A 120A	89A 200A

TIG ALTA FRECUENCIA	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 40%	100% 30%
Potencia de Salida	92A 145A	110A 200A





AX TECH

THE FUTURE NOW

Soldadora Microalambre

**Soldadora inversor
Microalambre NO GAS
(FLUX) Tipo pistola**

AXT-FLUX100

PRODUCTO
NUEVO

Voltaje de alimentación: 110-120V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje: 40-100A
Diámetro de alambre: 0.030"-0.040"
Capacidad de rollo: 1 kg
Voltaje en vacío: 55V

Consumo: 3.302W
Peso: 3.2 kg
Medida en cm: 45*10.5*38.5

INCLUYE
Un difusor, Cepillo, escoriador
y careta tipo paleta



* Consumible Difusor:
Modelo: AXT-FLUX100R006

Soldadoras Microalambre y Electrodo

**Soldadora inversor MIG
GAS/NO GAS, Electrodo y
TIG LIFT**

AXT-EM154 Con pantalla LED

Pantalla
LED

PRODUCTO
NUEVO

Voltaje de alimentación: 110-120V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje en MIG: 10-140A
Rango de amperaje en TIG LIFT: 10-140A
Rango de amperaje en electrodo: 10-120A
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
Voltaje en vacío: 50V
Consumo: 4,750W
Peso c/caja: 17 kg
Medida c/caja en cm: 50*28*33

Capacidad de rollo: 1 y 5 kg
Diámetro de alambre: 0.030"-0.035"
Amperímetro: Pantalla LED
MCU: Incluye microchip que regula los
parámetros mediante software (Sinergia)

**MULTI
FUNCION
3en1**

INCLUYE
Antorcha MIG integrada, cables, pinza porta
electrodo, pinza tierra y consumibles



MICROALAMBRE	110-120V	
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de Salida	100A	140A

ELECTRODO	110-120V	
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de Salida	93A	120A

TIG LIFT	110-120V	
Ciclo de trabajo	100%	30%
Potencia de Salida	100A	140A



**Soldadora inversor
MIG GAS/NO GAS, Electrodo y
TIG LIFT Bi-Voltaje**

AXT-EM204BV Con pantalla LED

Pantalla
LED

ARCFORCE

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje en MIG: 50-140A/110V y 50-200A/220V
Rango de amperaje en TIG LIFT: 10-140A/110V y 10-200A/220V
Rango de amperaje electrodo: 10-110A/110V y 10-160A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
Voltaje en vacío: 50V

Consumo: 4,400W-110V y 9,460W-220V
Peso: 9.8 kg
Medida c/caja en cm: 47*18.5*30
Capacidad rollo: 1 y 5 kg
Diámetro alambre: 0.030"-0.035"
Amperímetro: Pantalla LED

**MULTI
FUNCION
3en1**

Conexión para antorcha Spool Gun se
recomienda la siguiente Antorcha:
Modelo: AXT-SP250EC (se vende por separado)

INCLUYE
Antorcha MIG con
Euroconector, cables,
pinza porta electrodo
y pinza tierra



MIG/MAG y TIG LIFT	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	40%	100%	20%
Potencia de Salida	89A	140A	89A	200A

ELECTRODO	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	40%	100%	20%
Potencia de Salida	70A	110A	71A	160A



**Soldadora inversor
MIG GAS/NO GAS, Especial
para aluminio, Doble Pulsado,
TIG LIFT y Electrodo**

AXT-PULSEMIG200LCD

NOVA CO. MEXICO ARCFORCE
ColorDisplay

Con pantalla LCD

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
Frecuencia: 60Hz
Rango amperaje Microalambre: 30-200A
Rango amperaje TIG LIFT: 10-200A
Rango amperaje Electrodo: 10-200A
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 5/32"
Voltaje en vacío: 64V
Consumo: 10,000W
Peso: 12 kg
Medida en cm: 49*22.5*34

Capacidad de rollo: 1 y 5 kg
Diámetro de Alambre: 0.030"-0.035"
Amperímetro: Pantalla LCD

Equipo especializado para trabajar unicamente con MIG con las siguientes funciones de trabajo:
-Pulso -Especial para aluminio
-Doble pulso -Arranque suave
-Conexión Spoolgun

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

MULTI
FUNCION
3en1



MIG, TIG, MMA	220V		
Ciclo de trabajo	30%	60%	100%
Potencia salida	200A	141A	110A

INCLUYE
Pinza tierra con cable y antorcha MIG



**Soldadora inversor
MIG GAS/NO GAS
Electrodo y TIG LIFT**

AXT-MIG252

ARCFORCE

PRODUCTO
NUEVO

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje Microalambre: 50-250A
Rango de amperaje Electrodo: 30-190A
Rango de amperaje TIG LIFT: 30-190A
Capacidad de Electrodo: 3/32"-1/8"
Voltaje en vacío: 65V
Consumo: 11760W
Peso c/caja: 48 kg

Medida c/caja en cm: 88*72*51
Capacidad de rollo: 5 - 15 kg
Diámetro de alambre: 0.030"-0.045"
Cantidad de rodillos: 2
Amperímetro: Digital

INCLUYE
Cables, pinza tierra, porta electrodo, careta tipo paleta, regulador de gas para CO2 y antorcha MIG/MAG con Euroconector

MULTI
FUNCION
3en1



Electrodo y TIG LIFT	220V		
Ciclo de trabajo	100%	60%	50%
Potencia Salida	134.5A	174A	190A

MIG/MAG	220V		
Ciclo de trabajo	100%	60%	35%
Potencia Salida	148A	191A	250A



**Soldadora inversor MIG
GAS/NO GAS Electrodo
y TIG LIFT**

AXT-SUPERMIG255

ARCFORCE

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje Microalambre: 50-250A
Rango de amperaje Electrodo: 20-230A
Rango de amperaje TIG LIFT: 20-250A
Capacidad de Electrodo: 3/32"-5/32"
Voltaje en vacío: 54V
Consumo: 11,440W
Peso c/caja: 32 kg
Medida c/caja en cm: 87.5*42*80.7

Capacidad de rollo: 5 - 15 kg
Diámetro de Alambre: 0.030"-0.045"
Cantidad de rodillos: 4
Amperímetro: Digital

Conexión para antorcha Spool Gun se recomienda la siguiente Antorcha:
Modelo: **AXT-SP250EC** (se vende por separado)

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

MULTI
FUNCION
3en1



MIG/MAG	TIG	MMA	
Ciclo de trabajo	60%	60%	60%
Potencia salida	250A	250A	230A

INCLUYE
Antorcha MIG con Euroconector, pinza tierra con cable y porta electrodo



**Soldadora inversor
MIG GAS/NO GAS,
Electrodo y TIG LIFT**

AXT-SUPERMIG255LCD

NOVA CO. MEXICO ARCFORCE
ColorDisplay

Con pantalla LCD

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
Frecuencia: 60Hz
Rango amperaje Microalambre: 50-250A
Rango amperaje Electrodo: 20-220A
Rango amperaje TIG LIFT: 15-250A
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 5/32"
Voltaje en vacío: 54V
Consumo: 11,440W
Peso c/caja: 42 kg
Medida c/caja en cm: 87.5*42*80.7

Capacidad de rollo: 5 y 15 kg
Diámetro de Alambre: 0.030"-0.045"
Cantidad de rodillos: 4
Amperímetro: Pantalla LCD

Conexión para antorcha Spool Gun se recomienda la siguiente Antorcha:
Modelo: **AXT-SP250EC** (se vende por separado)

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

MULTI
FUNCION
3en1



MIG/MAG	TIG	MMA	
Ciclo de trabajo	60%	60%	60%
Potencia salida	250A	250A	230A

INCLUYE
Antorcha MIG con Euroconector, pinza tierra con cable y porta electrodo



**Soldadora inversor
MIG GAS/NO GAS, Especial
para aluminio, Doble Pulsado**

AXT-PULSEMIG255LCD

NOVA
ColorDisplay

Con pantalla LCD

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
Frecuencia: 60Hz
Rango amperaje Microalambre: 50-250A
Rango de amperaje Electrodo: 10-230A
Rango de amperaje TIG LIFT: 10-250A
Voltaje en vacío: 64V
Consumo: 11,880W
Peso c/caja: 51 kg
Medida c/caja en cm: 87.5*42*80.7
Capacidad de rollo: 5-15kg
Diámetro de Alambre: 0.030"-0.045"

Cantidad de rodillos: 4
Amperímetro: Pantalla LCD
Equipo especializado para trabajar con MIG con las siguientes funciones de trabajo:
-Pulso -Especial para aluminio
-Doble pulso -Arranque suave
-Pulso en frío -Spoolgun

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

MIG/TIG LIFT	220V 1F
Ciclo de trabajo	60% 100%
Potencia salida	250A 194A

INCLUYE
Pinza tierra con cable y antorcha MIG con Euroconnector



**Soldadora inversor MIG
GAS/NO GAS, Electrodo
y TIG LIFT**

AXT-SUPERMIG305

ARCFORCE

Voltaje de alimentación: 220V/3-F
Frecuencia: 60Hz
Rango amperaje Microalambre: 50-300A
Rango amperaje Electrodo: 20-250A
Rango amperaje TIG LIFT: 15-300A
Capacidad de electrodo: 3/32" - 3/16"
Voltaje en vacío: 54V
Consumo: 10,660W
Peso c/caja: 42 kg
Medida c/caja en cm: 87.5*42*80.7

Capacidad de rollo: 5 - 15 kg
Diámetro de Alambre: 0.030"-0.045"
Cantidad de rodillos: 4
Amperímetro: Digital

Conexión para antorcha Spool Gun se recomienda la siguiente Antorcha:
Modelo: **AXT-SP250EC** (se vende por separado)

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

**MULTI
FUNCION
3en1**

	MIG/MAG	TIG	MMA
Ciclo de trabajo	60%	60%	60%
Potencia salida	300A	300A	250A

INCLUYE
Antorcha MIG, pinza tierra con cable y porta electrodo



Soldadora Multifunción

**Soldadora inversor,
Electrodo, TIG HF y Plasma**

AXT-TEC200

Nuevo Bi-Voltaje

**PRODUCTO
NUEVO**

Voltaje de alimentación: 110-220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje de Electrodo: 10-110A/110V y 10-200/220V
Rango de amperaje de TIG HF: 10-145A/110V y 10-200/220V
Rango de amperaje de Plasma: 20-30A/110V y 20-50A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32" - 5/32" - 3/16"
Voltaje en vacío: 65V
Consumo: 4,200W/110V y 10,600W/220V
Peso equipo: 10 kg
Medida c/caja en cm: 50*31*34

Amperímetro: Digital
Con regulador de aire integrado
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

INCLUYE
Antorcha plasma, antorcha TIG y porta electrodo, pinza de tierra



**MULTI
FUNCION
3en1**

	TIG	PLASMA	ELECTRODO
Ciclo de trabajo	25% 200A	30% 50A	25% 200A
	60% 130A	60% 40A	60% 130A
	100% 100A	100% 20A	100% 100A

Capacidad de Corte	
Corte productivo	1/2" (12mm)
Corte limpio	5/8" (16mm)
Corte máximo	3/4" (19mm)



**Soldadora inversor
MIG GAS/NO GAS,
MMA, TIG HF y Plasma**

AXT-EMTP200 MULTITASK

Con pantalla LED

**Pantalla
LED**

ARCFORCE

**PRODUCTO
NUEVO**

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje MIG: 50-140A/110V y 50-200A/220V
Rango de amperaje Electrodo: 10-120A/110V y 10-200A/220V
Rango de amperaje TIG HF: 10-140A/110V y 10-200A/220V
Rango de amperaje Plasma: 15-30A/110V y 15-50A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
Voltaje en vacío: 68V

Consumo de aire: 9 CFM
Consumo: 4,950W/110V y 10,560W/220V
Peso c/caja: 16 kg
Medida c/caja en cm: 55*40*39
Capacidad rollo: 1 y 5 kg
Diámetro alambre: 0.030"-0.035"
Amperímetro: Pantalla LED
Función: Pulsado, Pulsado frío (TIG)

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

**MULTI
FUNCION
4en1**

110/220V	MIG	MMA	TIG	PLASMA
Ciclo de trabajo	110V 60%	110V 60%	110V 60%	110V 60%
	140A	120A	140A	30A
	220V 30%	220V 30%	220V 30%	220V 30%
	200A	200A	200A	50A

INCLUYE
Antorcha MIG, antorcha TIG, antorcha Plasma pinza porta electrodo y pinza tierra



Cortadoras de Plasma

Cortadora de Plasma con regulador de aire integrado Bi-Voltaje

AXT-P9045LCD

Con pantalla LED

Pantalla LED

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 20-30A/110V y 20-45A/220V
 Voltaje en vacío: 220V
 Consumo: 5,000W/110V y 8,000W/220V
 Peso c/caja: 7 kg
 Medidas c/caja en cm: 52*22.5*31.5
 Alimentación de aire requerida: 170L/min, 35-60psi

Amperímetro: Pantalla LCD
 Regulador de aire integrado.
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza tierra, careta tipo paleta y antorcha plasma con consumibles



Plasma	110V	220V	
Ciclo de trabajo	80%	30%	100%
Potencia Salida	20A	30A	26A
		26A	45A

Capacidad Corte	110V	220V
Corte productivo	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)
Corte limpio	1/4" (6 mm)	3/8" (10 mm)
Corte máximo	3/8" (10 mm)	1/2" (12 mm)

Cortadora de Plasma Bi-Voltaje

AXT-P1245LCD

Con pantalla LED

Pantalla LED

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 20-30A/110V y 20-45A/220V
 Voltaje en vacío: 290V
 Consumo: 4,950W/110V y 7,980W/220V
 Amperímetro: Pantalla LCD
 Función: 2T y 4T
 Peso c/caja: 7 kg
 Medidas c/caja en cm: 52*22.5*31.5

Consumo de aire requerido: 6 CFM
 Alimentación de aire requerido: 120L/min, 50-70psi
 Botón para test de electro válvula.
 Corte en reja o placa.
 Arco piloto.
 Grado de protección IP235.
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

INCLUYE

Antorcha tipo TRAFIMET, pinza de tierra y regulador de aire integrado

Capacidad de Corte	
Corte productivo	9/16" (15mm)
Corte limpio	1 1/16" (18mm)
Corte máximo	1" (25mm)

Rango de Corte	220V
Acero al carbón	0.5 - 16mm
Acero inoxidable	0.5 - 16mm
Aluminio	0.5 - 6mm
Cobre	0.5 - 14mm



Cortadora de Plasma Multifase

AXT-P1260LCD

Con pantalla LED

Pantalla LED

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 220V/220V-3F/440V-3F
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 25-50A/220V y 220V-3F
 20-60A/440V-3F
 Voltaje en vacío: 365V
 Consumo: 8500W/220V; 11,200W/220V-3F y 440V-3F
 Amperímetro: Pantalla LCD
 Consumo de aire requerido: 6 CFM
 Alimentación de aire: 120L/min, 50-85psi

Peso de equipo: 13.2 kg
 Medidas en cm: 46*22.4*32.7
 Funciones: 2T y 4T

Botón para test de electro válvula.
 Corte en reja o placa.
 Arco piloto.
 Especial para conectar a equipos de CNC

INCLUYE
 Antorcha tipo TRAFIMET de 4m, pinza de tierra y regulador integrado

440V-3F	
Ciclo de trabajo	100%
Potencia salida	33A

Capacidad de Corte	
Corte productivo	5/8" (16mm)
Corte limpio	1" (25mm)
Corte máximo	1 9/16" (40mm)

Corte máximo de separación	
Acero al carbón	1-1/8" (35mm)
Acero inoxidable	1" (25mm)
Cobre	9/16" (14mm)





AX-TECH
BECAUSE
PROFESSIONALS

AX^{TECH}
ULTRA

SOLDADORA INVERSON
MIG/MAG/ARGON
ELECTRODO Y TIG LIFT
PANTALLA LCD

AXT-PULSEMIG255LCD

AX^{TECH}
ULTRA

Motosoldadoras

Motosoldadora Gasolina de Corriente Directa

AXT-MS160CD

Voltaje de salida: 65V
 Rango de amperaje: 70/130A
 Generador: CA a 110V / 60Hz; 1000W
 Bornes: De conexión rápida
 Peso c/caja: 36 kg
 Encendido: Manual
 Capacidad tanque: 15 litros
 Medida c/caja en cm: 57*49*56

Importante: Esta Motosoldadora es ideal para trabajos de reparaciones e instalación de herrería.

Con sensor para el nivel de aceite.

Ciclo de trabajo	60%	30%
Potencia salida	65A	120A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				

INCLUYE
 Bornes de conexión rápida y clavija



Motosoldadora Gasolina de Corriente Directa

AXT-MS240CD

Rango de amperaje: 50-240A
 Generador: CD a 220V / 2,500W
 Voltaje en vacío: 80V
 Bornes: De conexión rápida
 Peso c/caja: 95 kg
 Capacidad tanque: 18 litros
 Medida c/caja en cm: 80*57*65

Importante: Las motosoldadoras de corriente directa privilegian el aplicado de soldadura, sobre todo para trabajar electrodos de bajo hidrógeno como la 7018.

Con sensor de bajo nivel de aceite.

Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia Salida	178A	230A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

INCLUYE
 Marcha, batería, llantas, Bornes de conexión rápida y juego de clavijas



Motosoldadora Gasolina

AXT-MS232



Rango de amperaje: 100-200A
 Generador: 110V / 60Hz; 5,500W / CA
 Bornes: De conexión rápida
 Peso c/caja: 95 kg
 Incluye: Marcha, batería y llantas
 Capacidad tanque: 25 litros
 Medida c/caja en cm: 72*55*58

Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y diésel.

Nota: No se recomienda para trabajos que requieran el uso de 7018; ya que reduce su ciclo aprox. 15% y solo se maneja en 3/32".

Cualquier grosor mayor a este solo es adecuado para puntear.

Con sensor de bajo nivel de aceite.

Ciclo de trabajo	100%	80%	60%	50%
Potencia Salida	100A	120A	180A	200A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				

INCLUYE
 Bornes de conexión rápida, juego de clavijas y llantas



Motosoldadora Gasolina inverter

AXT-MS237



Amperaje máximo: 200A
 Amperaje operativo: 100-200A
 Generador: 110/60Hz; 5,500W / CA
 Entrega máxima: 5,500W
 Voltaje en vacío: 70V
 Bornes: De conexión rápida
 Capacidad Tanque: 18 litros
 Peso c/caja: 95 kg
 Medida c/caja en cm: 80*57*64

Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía, con motores a gasolina (1 y 2 pistones)

Nota: No se recomienda para trabajos que requieran el uso de 7018; ya que reduce su ciclo aprox. 15% y solo se maneja en 3/32".

Cualquier grosor mayor a este solo es adecuado para puntear.

Con sensor para nivel de aceite.

Ciclo de trabajo	100%	50%
Potencia salida	100A	200A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				

INCLUYE
 Bornes de conexión rápida, juego de clavijas y llantas



Motosoldadora Diésel

AXT-MD200



Amperaje máximo: 200A
 Amperaje operativo: 50-150A
 Generador: 110-220V / 60Hz; 5,000W / CA
 Entrega máxima: 5,500W
 Voltaje en vacío: 70V
 Voltaje de operación: 22-26V
 Borne: De conexión rápida
 Panel de info 3en1: Volt, Hz y Hora

Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia salida	110A	150A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO			
Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI
E6011	SI	E7018	NO

Peso c/caja: 130 kg
 Medida c/caja en cm: 83*54*65 cm
 Capacidad tanque: 12.5 litros
 Encendido: Con Marcha
 Incluye: Marcha, batería y llantas
 Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía, con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y diésel. Con sensor de bajo nivel de aceite.

INCLUYE
 Borne de conexión rápida, juego de clavijas y llantas



Motosoldadora Gasolina

AXT-MS302



Amperaje máximo: 300A
 Amperaje operativo: 50-250A
 Motor: TWIN CILINDER
 Generador: 110-220V / 60Hz; 11,000W / CA
 Entrega máxima: 11,000W/220V
 Voltaje en vacío: 80V
 Voltaje de trabajo: 50A/22V-250A/30V
 Borne: De conexión rápida

Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia salida	190A	250A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO			
Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI
E6011	SI	E7018	SI

INCLUYE
 Borne de conexión rápida y juego de clavijas



Generador

AXT-G10K

Generador: 110/220V / 60Hz;
 Entrega continua: 9,000W
 Entrega máxima: 10,000W
 Peso c/caja: 95 kg
 Capacidad Tanque: 25 litros
 Consumo: 2.53 L/h
 Con sensor de bajo nivel de aceite.

Recomendación de uso para Electrodo:

AXT-140TBV AXT-207LCD
 AXT-160TBV VOL-210TBV
 AXT-202LCD WF-200

Recomendación de uso para TIG:

AXT-TH200BV VOL-TIG210BV
 AXT-TAF205LCD

Recomendación de uso para MIG:

AXT-EM102 AXT-MIG250
 AXT-EM204BV VOL-MIG110
 AXT-EM207LCD

Recomendación de uso para Multifunción:

AXT-TEC200 AXT-EMTP200
 VOL-TEC160 MULTITASK

Recomendación de uso para Corte de Plasma:

AXT-1245LCD VOL-P7016BV
 AXT-P1260LCD AXT-P9045LCD

INCLUYE
 Encendido por marcha, llantas, batería y clavijas





Soldadoras VOLT VOL-PT100

Soldadora inversor
Electrodo



Todos los equipos VOLT
cuentan con tecnología AX

Voltaje de alimentación: 110-120V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje: 20-90A
Voltaje en vacío: 62V
Consumo: 4,070W
Peso c/caja: 2 kg.
Medida c/caja en cm: 32*11*30
Capacidad de Electrodo: 3/32"
Amperímetro: Digital

Caja Máster con 6 pz

INCLUYE

Cables, pinza tierra,
porta electrodo, cepillo escoriador
y careta tipo paleta



110-120V			
Ciclo de trabajo	100%	60%	30%
Potencia Salida	50A	60A	90A



Porta Electrodo
VOL-PBORNE

Soldadora inversor Electrodo y TIG LIFT

VOL-AS110

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110V-120V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje Electrodo: 20-110A
Rango de amperaje TIG: 21-110A
Voltaje en vacío: 60V
Consumo: 4,400W
Peso c/caja: 3.5 kg.
Medida c/caja en cm: 32*21*18
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 1/8"
Amperímetro: Digital

Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable.
Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG
Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza tierra, porta electrodo, cepillo escoriador y careta tipo paleta



Electrodo	110-120 V		TIG		110-120 V	
Ciclo de trabajo	100%	20%	Ciclo de trabajo	100%	20%	
Potencia Salida	48A	110A	Potencia Salida	48A	110A	



Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT, Bi-Voltaje

VOL-AS160BV

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje: 20-120A/110V
20-160A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
Voltaje en vacío: 80V
Consumo: 4,620W-110V y 7,040W-220V
Peso c/caja: 5.7 kg
Amperímetro: Digital
Medida c/caja en cm: 32*20*22

Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable.
Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG
Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo cepillo escoriador y careta tipo paleta



ELECTRODO				TIG LIFT					
110V		220V		110V		220V			
Ciclo de trabajo	100%	40%	100%	30%	Ciclo de trabajo	100%	80%	100%	30%
Potencia de Salida	92A	120A	88A	160A	Potencia de Salida	110A	120A	110A	160A



Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT, Bi-Voltaje

VOL-210TBV

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje: 20-120A/110V
20-200A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32"-5/32"
Voltaje en vacío: 70V
Consumo: 4,750W-110V y 7,920W-220V
Peso c/caja: 7.1 kg
Amperímetro: Digital
Medida c/caja en cm: 41*22*30

Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable.
Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG
Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo, cepillo escoriador y careta tipo paleta



ELECTRODO				TIG LIFT					
110V		220V		110V		220V			
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	30%	Ciclo de trabajo	100%	80%	100%	30%
Potencia de Salida	95A	120A	110A	200A	Potencia de Salida	110A	120A	110A	200A



Cortadora de Plasma Bi-Voltaje

VOL-P7016BV

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango amperaje: 15-32A/110V y 15-40A/220V
Consumo: 5,100W-110V y 6,380W-220V
Voltaje en vacío: 220V
Alimentación de aire requerida: 65psi
Peso c/caja: 7 kg
Amperímetro: Digital
Medidas c/caja en cm: 52*37*22

Equipo para corte de plasma con interruptor de control de post flujo de aire.

Para iniciar arco es necesario hacer contacto con placa y despegar ligeramente.

Capacidad de corte es para acero al carbón

INCLUYE

Cables, pinza tierra, careta tipo paleta y antorcha plasma con consumibles y filtro regulador



Capacidad Corte	110V	220V
Corte productivo	1/8" (3mm)	1/4" (6 mm)
Corte limpio	1/4" (6 mm)	3/8" (10 mm)
Corte máximo	3/8" (10 mm)	1/2" (12 mm)





Soldadora inversor, MIG GAS/NO GAS, Electrodo y TIG LIFT

VOL-MIG110

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110V-20V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 20-100A
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
 Voltaje en vacío: 60V
 Consumo: 3,850W
 Peso c/caja : 7 kg
 Capacidad de rollo: 1 kg
 Diámetro de alambre: 0.023" y 0.030"
 Medida c/caja en cm: 40*28*21

Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable.
 Para Argón se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)
 Consumibles tipo BINZEL

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo y antorcha MIG integrada



**MULTI
FUNCION
3en1**



Soldadora inversor MIG GAS/NO GAS, Electrodo y TIG LIFT

VOL-MIG130

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110V-20V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje MMA: 20-120A
 Rango de amperaje MIG: 20-120A
 Rango de amperaje TIG: 11-120A
 Voltaje en vacío: 60V
 Consumo: 3,960W
 Peso c/caja: 10.6 kg.
 Medida c/caja en cm: 53*29*34
 Capacidad de Electrodo: 3/32" - 1/8"
 Diámetro de alambre: 0.023" y 0.030"

Capacidad de rollos: 1 y 5 kg
 Amperímetro: Digital
 Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable.

Para Argón se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)
 Consumibles tipo BINZEL

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

INCLUYE

Cables, pinza tierra, porta electrodo y Antorcha MIG integrada



**MULTI
FUNCION
3en1**



Soldadora inversor MIG GAS/NO GAS, Electrodo y TIG LIFT, Bi-Voltaje

VOL-MIG210

TECHNOLOGY by AXTECH

**MULTI
FUNCION
3en1**

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje MIG: 40-120A/110V y 40-200A/220V
 Rango de amperaje Electrodo: 20-120A/110V y 20-180A/220V
 Rango de amperaje TIG: 10-120A/110V y 10-180A/220V
 Capacidad de Electrodo: 3/32"-5/32"
 Voltaje en vacío: 62V
 Consumo: 5,000W-110V y 10,000W-220V
 Peso c/caja: 13.9 kg
 Amperímetro: Digital
 Medida c/caja en cm: 50*30*38
 Diámetro de alambre: 0.030" y 0.035"

Capacidad de rollo: 1 y 5 kg
 Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable.
 Para Argón se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo y antorcha MIG con Euroconector



	Electrodo 110V		Electrodo 220V		MIG 110V		MIG 220V		TIG 110V		TIG 220V	
Ciclo de trabajo	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%
Potencia salida	80A	120A	120A	180A	80A	120A	140A	200A	80A	108A	120A	180A



WT-CE123 Careta Electrónica una sombra

Celda fotoeléctrica
Se carga al soldar, incluye
batería recargable.

Ideal para mantenimiento
y reparaciones en general.

Área de visión 90 x 35 mm
Una sola sombra
Protección UV/IR oscurecimiento
DIN 16 MAX



WF-120 Soldadora inversor Electrodo

Voltaje de alimentación: 110-120V
Frecuencia: 60Hz
Consumo: 4,950W
Voltaje en vacío: 62V
Rango Amperaje: 20-120A
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 1/8"
Peso c/caja: 3.5 kg
Medida c/caja en cm: 21*95*13

ELECTRODO	110-120V
Ciclo de trabajo	100% 30%
Potencia Salida	65A 120A

INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo
y cepillo escoriador



WF-200 Soldadora inversor para Electrodo y TIG LIFT, Bi-Voltaje

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Consumo: 4,600W/110V y 6,600W/220V
Voltaje en vacío: 75V
Rango Amperaje: 20-120A/110V y 20-150A/220V
Capacidad de Electrodo: 3/32"-1/8"
Peso c/caja: 7 kg
Medida c/caja en cm: 35*18.5*25
Amperímetro: Digital

Función: TIG LIFT, para acero al
carbón e inoxidable

Para proceso TIG se recomienda
usar la antorcha:
Modelo: **AXT-WP26**
(se vende por separado)

INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo
y cepillo escoriador



MMA	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 35% 100%	35%
Potencia Salida	71A 120A 85A	150A

TIG	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 50% 100%	60%
Potencia Salida	85A 120A 106A	150A





COMBO Corte de plasma Mod: AXT-COM03

Incluye: Corte de Plasma modelo: AXT-P1260LCD. Antorcha tipo TRAFIMET Ergo Cut S65 de 6m, pinza de tierra y filtro de aire. Careta electrónica de diseño marca AX-TECH, antorcha y mangueras de conexión.



2 años
3/8" GARANTÍA



*El diseño de la careta puede cambiar según disponibilidad

Compresor: AXT-V73120

3HP, 110-220V, 72 litros 2 cilindros en "V", Volumen de aire producido 12 CFM, 115 PSI de presión.

Incluye: Antorcha de plasma.



1 año
GARANTÍA

COMBO Corte de plasma Mod: AXT-COM04

Incluye: Corte de Plasma modelo: AXT-P9045LCD Bi-Voltaje 45A, Pantalla LCD, Cables, pinza tierra, careta tipo paleta y antorcha plasma con consumibles.

Careta electrónica de diseño marca AX-TECH, antorcha y mangueras de conexión.

*El diseño de la careta puede cambiar según disponibilidad



2 años
3/8" GARANTÍA

Capacidad Corte	110V	220V
Corte productivo	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)
Corte limpio	1/4" (6 mm)	3/8" (10 mm)
Corte máximo	3/8" (10 mm)	1/2" (12 mm)

Compresor: AXT-V42120

1.5HP, 110/220V 2PH 48 litros, Volumen de aire producido 8.1 CFM Presión Máxima 115 PSI, 2 Cilindros en "V", incluye manguera flexible

Incluye: Antorcha de plasma



1 año
GARANTÍA



COMBO Soldadora inversor 3 en 1 Mod: AXT-COM08

Incluye: Multi función 3 en 1 modelo AXT-TEC200 Soldadora Inversor 3 en 1, electrodo, TIG HF y corte de plasma, 200A, 220V.

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, antorcha TIG, antorcha para plasma y careta tipo paleta.

Careta electrónica de diseño marca AX-TECH, antorcha y mangueras de conexión.



2 años
3/8" GARANTÍA

Capacidad de Corte	
Corte productivo	1/2" (12mm)
Corte limpio	5/8" (16mm)
Corte máximo	3/4" (19mm)

MULTI
FUNCIÓN
3en1

Compresor: AXT-V42120

1.5HP, 110/220V 2PH, 48litros, Volumen de aire producido 8.1 CFM, Presión Máxima 115 PSI, 2 Cilindros en "V", incluye manguera flexible

Incluye: Antorchas de plasma y TIG



1 año
GARANTÍA



*El diseño de la careta puede cambiar según disponibilidad

Compresor Eléctrico

AXT-V42120

Voltaje de alimentación: 110V/220V, 2PH
Capacidad: 48 lts
Potencia: 1.5 HP
Velocidad: 1,200RPM
Fases: 2 F
Motor: Marathon/Siemens
No. de Cilindros: 2 en "V"
Primer cambio de aceite: 50 hrs. de trabajo
Vol. de aire producido: 8.1 CFM | 229L/min
Presión Máxima: 115 PSI | 8 BAR
Peso: 60 kg
Medidas en cm: 40*40*120
Conexión de origen: 220V



Cabezal TB-20



Manguera flexible



Válvulas CHECK CONRADER



Regulador de presión

ACT.	REP.	PERIODO
50%	50%	20 min

INCLUYE

Manguera flexible, cabezal TB-20, con válvulas Check Conrader



Compresor Eléctrico

AXT-V73120

Voltaje de alimentación: 110-220V
Capacidad: 72 lts
Potencia: 3 HP
Velocidad: 1,180 RPM
Fases: 2 F
Motor: CARROLL
No. de Cilindros: 2 en "V"
Primer cambio de aceite: 50 hrs. de trabajo
Vol. de aire producido: 12 CFM | 339.8 L/min
Presión Máxima: 115 PSI | 8 BAR
Peso: 75 kg
Medidas en cm: 40*40*140
Conexión de origen: 220V



Cabezal TB-30



Manguera flexible



Válvulas CHECK CONRADER



Regulador de presión

ACT.	REP.	PERIODO
50%	50%	20 min

INCLUYE

Manguera flexible, cabezal TB-30, con válvulas Check Conrader



Compresor Eléctrico

AXT-V2353120

Voltaje de alimentación: 220V, 2PH
Capacidad: 235 lts
Potencia: 3 HP
Velocidad: 1,180 RPM
Fases: 2 F
Motor: CARROLL
No. de Cilindros: 2 en "V"
Primer cambio de aceite: 50 hrs. de trabajo
Vol. de aire producido: 12 CFM | 339.8 L/min
Presión Máxima: 115 PSI | 8 BAR
Peso: 115 kg
Medidas en cm: 75*60*190
Conexión de origen: 220V



Cabezal TB-30



Manguera flexible



Válvulas CHECK CONRADER



Regulador de presión

ACT.	REP.	PERIODO
50%	50%	20 min

INCLUYE

Manguera flexible, cabezal TB-30, con válvulas Check Conrader



Compresor Eléctrico

AXT-H1002120

Voltaje de alimentación: 110-220V, 2PH
Capacidad: 108 lts
Potencia: 1.5 HP
Velocidad: 1,200RPM
Fases: 2 F
Motor: Marathon/Siemens
No. de Cilindros: 2 en "V"
Primer cambio de aceite: 50 hrs. de trabajo
Vol. de aire producido: 8.1 CFM | 229L/min
Presión Máxima: 115 PSI | 8 BAR
Peso: 80 kg
Medidas en cm: 110*42*87
Conexión de origen: 220V



Cabezal TB-20



Manguera flexible



Válvulas CHECK CONRADER



Regulador de presión

ACT.	REP.	PERIODO
50%	50%	20 min

INCLUYE

Manguera flexible, cabezal TB-20, con válvulas Check Conrader



Compresor Eléctrico Trifásico

AXT-H435175T

Voltaje de alimentación:	220V, 3PH
Capacidad:	430 lts
Potencia:	5 HP
Velocidad:	810 RPM
Fases:	3 F
Motor:	CARROLL
No. de Cilindros:	2 en Línea
Primer cambio de aceite:	50 hrs. de trabajo
Vol. de aire producido:	21 CFM 595 L/min
Presión Máxima:	175 PSI 12 BAR
Peso:	250 kg
Medidas en cm:	190*75*155
Conexión de origen:	220V



ACT.	REP.	PERIODO
50%	50%	20 min

INCLUYE

Manguera flexible, cabezal TX-50C, con válvulas Check Conrader



Compresor Eléctrico Bifásico

AXT-H435175B

Voltaje de alimentación:	220V, 3PH
Capacidad:	430 lts
Potencia:	5 HP
Velocidad:	810 RPM
Fases:	2 F
Motor:	CARROLL
No. de Cilindros:	2 en Línea
Primer cambio de aceite:	50 hrs. de trabajo
Vol. de aire producido:	21 CFM 595 L/min
Presión Máxima:	175 PSI 12 BAR
Peso:	250 kg
Medidas en cm:	190*75*155
Conexión de origen:	220V



ACT.	REP.	PERIODO
50%	50%	20 min

INCLUYE

Manguera flexible, cabezal TX-50C, con válvulas Check Conrader



Compresor Eléctrico Trifásico

AXT-H4310175T

Voltaje de alimentación:	220V, 3PH
Capacidad:	430 lts
Potencia:	10 HP
Velocidad:	730RPM
Fases:	3 F
Motor:	CARROLL
No. de Cilindros:	4 en "V"
Primer cambio de aceite:	50 hrs. de trabajo
Vol. de aire producido:	39.7 CFM 1124 L/min
Presión Máxima:	175 PSI 12 BAR
Peso:	350 kg
Medidas en cm:	190*75*155
Conexión de origen:	220V



ACT.	REP.	PERIODO
50%	50%	20 min

INCLUYE

Manguera flexible, 2 cabezales TX-100C, con válvulas Check Conrader



Conector



Cabezal TX-100C



Manguera flexible



Válvulas Check CONRADER



ACCESORIOS



Modelo: AXT-BP500

Mochila para herramienta de poliéster con base de hule



Modelo: AXT-MH16

Maleta para herramienta de poliéster 16" con cierre de uso rudo y 10 compartimentos externos

Modelo: AXT-MH12

Maleta para herramienta de poliéster 12" con cierre de uso rudo y 10 compartimentos externos

AX TECH

**THE
FUTURE
NOW**



EQUIPOS DE SEGURIDAD



PRODUCTO
NUEVO

**Modelo:
AXT-CAM100**

Camisola Gabardina 250g
100% algodón
Refuerzo en mangas y
puños, mezclilla de 14 oz
Cinta reflectante de 1"
Broche RT
Porta tizas
Color: Negro y Morado



**Modelo:
AXT-GC250**

Guante para soldador
de gamuza con refuerzo
lateral y forro interno
largo 35.5cms (14")
Color: negro



**Modelo:
AXT-GT500**

Guantes soldador TIG con
hilo Kevlar y forro interno,
refuerzo en dedo indice
y palma. 60% piel 40%
gamuza.
Color: Blanco y negro



**Modelo:
AXT-GT300**

Guantes soldador TIG con
hilo Kevlar y forro interno,
refuerzo en dedo indice
y palma. 40% piel 60%
gamuza.
Color: Blanco y negro



**Modelo:
AXT-RD500**

Rodilleras para
soldador de hule

Antorchas Proceso TIG

Modelo:
AXT-WP26

TIG LIFT
Conector Roscado
Uso general
4.5 metros
Cuello flexible

***Nota:** Para todas las soldadoras con función electrodo y TIG LIFT

Modelo:
AXT-WP26HF

TIG HF
Conector roscado 3/8"
Uso general
4.5 metros,
Cuello flexible
2 pins.
Para modelo:
AXT-TEC200
AXT-EMTP200
MULTITASK

Modelo:
AXT-WP26HFCR

TIG HF
Conector rápido de Gas
Uso general
4.5 metros
Cuello flexible
2 pins.
Para modelos:
AXT-TH200LCD

Modelo: AXT-WP26HFCR-5
Para modelos:
AXT-TAF205LCD

***Nota:** Imágenes ilustrativas

Incluyen: KIT DE CONSUMIBLES

Tapa corta
1 PZA



Tapa larga
1 PZA
AXT-T57Y02



Mordaza
4 PZA.
AXT-T10N24
3/32 x 2
AXT-T10N23
1/16 x 2



Porta mordaza
4 PZA.
AXT-T10N32
3/32 X 2
AXT-T10N31
1/16 X 2



Difusor de alúmina
4 PZA.
No.4 x 1
AXT-T10N49
No.5 x 1
AXT-T10N48
No.6 x 1
AXT-T10N47
No.7 x 1



1) **AXT-T57Y02** / Tapa larga

2) **AXT-T10N22**
Mordazas para TIG

3) **AXT-T10N28**
Porta Mordaza TIG

4) **AXT-T10N49**
Difusor de Alúmina TIG



Ciclo Trabajo	35%
DC	200A
AC	150A

Antorchas Plasma

Modelo:
AXT-PT60-2



1)AXT-MVB0660
Electrodo
3 pzas



2)AXT-MVF0601
Aislador cerámico
3 pzas



3)AXT-MVU0661-09
Punta de corte
3 pzas



4)AXT-MVS0661
Boquilla roscada



5)AXT-MSM0098
Distanciador
1 pza



Ciclo Trabajo	60%
HF	60A

Modelo:
AXT-IPT40



1)AXT-MVB0660
Electrodo
3 pzas



2)AXT-MVF0601
Aislador cerámico
3 pzas



3)AXT-MVU0661-09
Punta de corte
3 pzas



4)AXT-MVS0661
Boquilla roscada



5)AXT-MSM0098
Distanciador
1 pza



Ciclo Trabajo	60%
HF	40A

Modelo:
AXT-PT31-2



1)AXT-P31-1304
Electrodo
3 pzas



2)AXT-P31-1303
Aislador cerámico
3 pzas



3)AXT-P31-1302
Punta de corte
3 pzas



4)AXT-P31-1301
Bocal cerámico
3 pzas



Ciclo Trabajo	60%
HF	30A

Modelo:
AXT-SG-55



1)AXT-IVZ0031
Cabezal



2)AXT-IVB0086
Electrodo
2 pzas



3)AXT-IVU0680-10
Punta de corte
2 pzas



4)AXT-IVS0076
Bocal de Alúmina
2 pzas



Ciclo Trabajo	60%
HF	60A

*Nota: Imágenes ilustrativas



Modelo: AXT-PT60-2

Tipo TRAFIMET
6 metros
Recomendado
de Post Flujo
de 55 seg.

USO INDUSTRIAL

Para modelo:
AXT-P1260LCD



Modelo: AXT-PT31-2

Conector Roscado 3/8"
5 metros, 2 pins.
Recomendado
de Post Flujo
de 40 seg.

Para modelo:
VOL-P7016BV



Modelo: AXT-IPT40

6 metros
Tipo TRAFIMET
Recomendado de Post Flujo
de 35 seg.

USO INDUSTRIAL

Para modelo:
AXT-P1245LCD



Modelo: AXT-SG-55

Conector Roscado 3/8"
5 metros, 2 pins.
Recomendado
de Post Flujo
de 40 seg.

Para modelo:
AXT-TEC200
AXT-EMTP200 MULTITASK
AXT-P9045BV
AXT-P9045LCD

Antorchas Microalambre



MODELOS:

AXT-MAGS030
2 libras rollo plástico
encarretado capa-capa
Medida 0.030"

AXT-MAGS035
2 libras rollo plástico
encarretado capa-capa
Medida 0.035"

AXT-MAGS030-5
10 libras rollo plástico
encarretado capa-capa
Medida 0.030"

AXT-MAGS035-5
10 libras rollo plástico
encarretado capa-capa
Medida 0.035"

Características:

El microalambre E71T-GS (AWS A5.20) DC+ (Polaridad directa) con núcleo fundente SIN GAS, toda posición, ideal para las pequeñas máquinas de soldadura en 110 voltios portátiles, ofreciendo un arco suave con muy poca salpicadura.

Alta velocidad de depósito, buena penetración con fácil eliminación de la escoria.

mm	0,8	0,9
Pg	0.030"	0.035"
Amperaje	40-110	50-130
Voltaje	15-18	15-20

- 1) AXT-DF52FN-2
Difusor de gas
- 2) AXT-PC14-30 0.8mm
AXT-PC14-35 0.9mm
AXT-PC14-45 1.2mm
Punta de contacto
4 pzas.
- 3) AXT-T23-62-1
Tobera Roscada
1 pza

Ciclo Trabajo	60%
CO ₂	300A
MIX	250A

Modelo: AXT-TW300/TW300EC

- 1) AXT-MCZ6088
Cuello de ganso

- 3) AXT-MCU0004-8 0.8 mm
AXT-MCU0004-9 0.9 mm
AXT-MCU0004-10 1 mm
Punta de Contacto
3 pzas

- 4) AXT-MCS0078
Tobera, 1 pza.

Modelo: AXT-MIG25

*Nota: Imágenes ilustrativas

Ciclo Trabajo	60%
CO ₂	230A
MIX	200A

Modelo: AXT-TW300

MIG/MAG
Antorcha 250-300A
4.6 metros
Consumibles y conector tipo
TWECO
USO INDUSTRIAL

Modelo: AXT-TW300EC

MIG/MAG
Antorcha 250-300A
4.6 metros
Consumibles tipo TWECO y
Euroconector
USO INDUSTRIAL

Modelo: AXT-MIG25

MIG/MAG
Antorcha 200-230A
3 metros
Tipo BINZEL
Con Euroconector
USO PROFESIONAL

Para modelos:
AXT-SUPERMIG305
AXT-SUPERMIG255
AXT-PULSMIG255LCD

Para modelos:
AXT-EM204BV
AXT-MIG252
AXT-PULSEMIG200LCD
AXT-EM207LCD
AXT-EMTP200 MULTITASK

- 4) Modelo:
AXT-CTTR

Antorchas Microalambre



1) AXT-T22-50-1
Tobera Roscada
1 pza



3) AXT-I32T
Insulador
2 pzas



AXT-IHJ0189
Base de carrete de alambre para spool gun



2) AXT-PC14-30 0.8mm
AXT-PC14-35 0.9mm
Punta de contacto
4 pzas.



3) AXT-DF52FN-2
Difusor de gas



AXT-IIC0635
Liner para spool gun
4.0*2.0*200 mm



AXT-ICZ0686
Cuello de antorcha spool gun


Modelo: AXT-SP250EC
MIG/MAG
Antorcha 200A CO2/ 150A MIX
4 metros
Consumibles tipo TWECO
Con Euroconector
USO PROFESIONAL

Para modelos:
AXT-EM200BV
AXT-EM207LCD
AXT-SUPERMIG255
AXT-SUPERMIG255LCD
AXT-SUPERMIG305
AXT-PULSEMIG255LCD
AXT-PULSEMIG200LCD

Ciclo Trabajo	60%
24V	250A




Esquinas Magnéticas



Modelo: AXT-ESM35
35 kg / 75 lbs
24 pzas. (caja)



Modelo: AXT-ESM22
22 kg / 50lbs
42 pzas. (caja)



Modelo: AXT-ESM12
12 kg / 25lbs
72 pzas. (caja)

Las nuevas esquinas magnéticas cuentan con un marco magnético que te auxilia a la hora de soldar, ensamblar, marcar, separar o levantar desde 12 kg hasta 35 kg de material.

CARRITO PARA SOLDADOR

Modelo: AXT-TROLLEY
Carrito para soldador
Soporta hasta 80 kg
Portabilidad, autonomía y orden



*Foto ilustrativa, solo incluye carrito

Modelo: AXT-TAFPEDAL
Para una regulación sencilla del amperaje

Para modelos:
AXT-TAF205LCD



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

MINI ESMERILADORA



Modelo: AXT-ES850

Voltaje: 120V
Frecuencia: 60Hz
Potencia: 850W
Velocidad: 11,000rpm
Capacidad: 115mm (4 1/2")
Aislamiento: CLASE II
Peso: 2.45 kg



ESMERILADORA INALÁMBRICA



Modelo: AXT-ES115B

Esmeriladora Inalámbrica 4 1/2" 20V
Freno eléctrico
Brushless
Batería: 20V 4.0 Ah
Capacidad: 115mm (4 1/2")
Velocidad: 8500 rpm
Peso: 1.55 kg

Incluye:
Cargador, 1 batería, estuche, maneral
y guarda

BRUSHLESS



Modelo: AXT-BA204
Batería 20V 4.0Ah



Incluye Maletín

KIT DE HERRAMIENTAS

Modelo: AXT-KITER20V

Modelo: AXT-TRB2055
Rotomartillo Inalámbrico 1/2" 20V
Brushless
Batería: 20V 2.0 Ah
Velocidad Alta: 2000 rpm
Velocidad Baja: 450 rpm
Torque máx.: 55 N/m
Capacidad de mandril: 13 mm - 1/2"
Peso: 1.5 kg



BRUSHLESS

Modelo: AXT-ES115B

Esmeriladora Inalámbrica 4 1/2" 20V
Freno eléctrico
Brushless
Batería: 20V 4.0 Ah
Capacidad: 115mm (4 1/2")
Velocidad: 8500 rpm
Peso: 1.55 kg



Modelo: AXT-BA202
Batería 20V 2.0Ah



Modelo: AXT-BA204
Batería 20V 4.0Ah



Modelo: AXT-CB100
Cargador de batería

El kit incluye:
Rotomartillo,
Esmeriladora
Cargador, 2 baterías,
10 Discos de corte.



Incluye Maletín

DISCOS DE CORTE



Modelo: AXT-DCF412

- Disco de Corte Super Delgado de 4 1/2"
- Máx 13300 rpm 80m/s
 - 115 x 1.2 x 22,23 mm
 - 4 1/2" x 3/64" x 7/8"
 - Tipo 41 / Type 41
 - Para Metal-Inoxidable
 - Caja de 50pz en paquetes de 10 pz



Modelo: AXT-DCF7

- Disco de Corte Super Delgado de 7"
- Máx 8500 rpm 80m/s
 - 180 x 1.6 x 22,23 mm
 - 7" x 1/16" x 7/8"
 - Tipo 41 / Type 41
 - Para Metal-Inoxidable
 - Caja de 50pz en paquetes de 5 pz



DISCOS DE DESBASTE Y PULIDO



Modelo: AXT-DLG40-Z

- Disco de Desbaste y Pulido de 4 1/2"
- Grano / Grain 40
 - Óxido de Zirconio
 - Máx 13300 rpm 80m/s
 - 115 x 22,23 mm
 - 4 1/2" x 7/8"
 - Tipo 27 / Type 27
 - Para Metal-Inoxidable
 - Caja de 10pz en paquetes de 5 pz



Modelo: AXT-DLG60-Z

- Disco de Desbaste y Pulido de 4 1/2"
- Grano / Grain 60
 - Óxido de Zirconio
 - Máx 13300 rpm 80m/s
 - 115 x 22,23 mm
 - 4 1/2" x 7/8"
 - Tipo 27 / Type 27
 - Para Metal-Inoxidable
 - Caja de 10pz en paquetes de 5 pz



Modelo: AXT-DLG80-Z

- Disco de Desbaste y Pulido de 4 1/2"
- Grano / Grain 80
 - Óxido de Zirconio
 - Máx 13300 rpm 80m/s
 - 115 x 22,23 mm
 - 4 1/2" x 7/8"
 - Tipo 27 / Type 27
 - Para Metal-Inoxidable
 - Caja de 10pz en paquetes de 5 pz

KIT y Accesorios

Juego de Corte y Soldadura Portátil Tipo VICTOR* light duty Modelo: AXT-K1515A

Contiene:

- 1 Cilindro de oxígeno 4L
- 1 Cilindro de Acetyleno 2L
- 1 Regulador de oxígeno CGA540
- 1 Regulador de acetyleno CGA200
- 1 Accesorio de Corte
- 1 Mango de Corte/Soldar
- 1 Boquilla de Corte
- 2 Punta de soldar
- 2 Mangueras de 4.5m

- 1 Encendedor de pedernal
- 1 Limpiador de punta
- 1 Goggles para soldar
- 1 Llave de tuercas
- 1 Porta Cilindros



PRODUCTO
NUOVO

Consumibles MIG / MAG

Para Modelos: **AXT-EM102, AXT-EM154, AXT-FLUX100** y **VOL-MIG110**

AXT-M15AK

Tobera MIG/MAG para tipo BINZEL
1 pza. en Blister



AXT-MDG15AK

Difusor de gas tipo BINZEL
2 pzas. en Blister



AXT-PCM608 / 0.8mm AXT-PCM609 / 0.9mm AXT-PCM601 / 1mm

Puntas de contacto MIG/MAG tipo BINZEL 3 pzas



(*A excepción: AXT-FLUX100

Bornes

Conexión hembra

AXT-BORNEHEM 3/8

Borne conexión hembra 3/8, 10-25 mm
2 pzas. en bolsa



Conexión hembra

AXT-BORNEHEM 1/2

Borne conexión hembra 1/2, 35-50 mm
2 pzas. en bolsa



Conexión macho

AXT-BORNE 3/8

Borne conexión macho 3/8 10-25 mm
2 pzas. en bolsa



Conexión macho

AXT-BORNE 1/2

Borne conexión macho 1/2 35-50 mm
2 pzas. en bolsa



Conector hembra-macho

AXT-CEBORNE3/8 3/8"

AXT-CEBORNE1/2 1/2"

para extensión
2 pzas. en bolsa



Liners



*Imágen ilustrativa

Modelo:

AXT-IIC0004

Liner de metal 4.5 m tipo Tweco para antorcha.
Para modelo: AXT-TW300

Modelo:

AXT-LIC0560

Liner de metal 3 m para antorcha con Euroconector.
Para modelo: AXT-MIG25

Modelo:

AXT-LIC0160

Liner de teflón 3 m para antorcha con Euroconector.
Para modelo: AXT-MIG25

Modelo:

AXT-IIC0988

Liner de teflón 4.5 m para antorcha con Euroconector.
Para modelo: AXT-TW300EC

Modelo:

AXT-LN222A

Liner de grafeno 4 m para antorcha
Para modelo: AXT-PULSEMIG200LCD
AXT-PULSEMIG255LCD

Porta electrodo y pinzas

PORTAELECTRODO

Tipo Jackson para trabajo pesado

AXT-PE200A

Portaelectrodo 200 A

AXT-PE300A

Portaelectrodo 300 A

AXT-PE500A

Portaelectrodo 500 A



PORTAELECTRODO

Tipo Lenco para trabajo pesado

AXT-PE300A-L

Portaelectrodo 300 A

AXT-PE500A-L

Portaelectrodo 500 A



PINZA DE TIERRA

AXT-PTA300A

tipo Jackson 300 A

AXT-PTA500A

tipo Jackson 500 A



TIG

Para antorchas: **AXT-WP26, AXT-WP26HF, AXT-WP26HFCR**

Porta mordazas TIG

AXT-T10N28 1/8"
AXT-T10N30 0.040"
AXT-T10N31 1/16"
AXT-T10N32 3/32"

2 pzas en blister



Mordazas para TIG

AXT-T10N22 0.040"
AXT-T10N23 1/16"
AXT-T10N24 3/32"
AXT-T10N25 1/8"

2 pzas en blister



Difusor de Alúmina para TIG

AXT-T10N49 No. 5
AXT-T10N48 No. 6
AXT-T10N47 No. 7
2 pzas en bolsa



Tapa Larga

AXT-T57Y02
2 pzas en bolsa



Aislador Cerámico

AXT-18CG
2 pzas en bolsa



Plasma

Consumibles para antorcha AXT-PT60



1) AXT-PT60-04
Electrodo
3 pzas



2) AXT-PT60-03
Difusor cerámico
2 pzas



3) AXT-PT60-02
Punta de corte
3 pzas



4) AXT-PT60-01
Boquilla roscada
1 pza



5) AXT-PT60-05
Distanciator
1 pzas

Consumibles exclusivos antorcha TRAFIMET

Accesorios caretas

Protector Externo modelos:

AXT-CEPROEXT


Para caretas:
AXT-CE1030

AXT-CEPROEXT02

Para careta:
AXT-CE1002
AXT-CE1004
AXT-CEF1RED
AXT-CEMETAL
AXT-CEAZTECA
AXT-CEFRANK
AXT-CE-REX
AXT-CEPATRIA
AXT-CE1070

VOL-CEPROEXT

Para caretas:
VOL-CEDRAGON
VOL-CEF1
VOL-CELUCHADOR
VOL-CE905
VOL-CEQUETZAL



Protector Interno modelos:

AXT-CEPOINT

Para caretas:
AXT-CE1030

AXT-CEPOINT02

Para careta:
AXT-CE1002
AXT-CE1004
AXT-CEF1RED
AXT-CEMETAL
AXT-CEAZTECA
AXT-CEFRANK
AXT-CE-REX
AXT-CEPATRIA
AXT-CE1070

VOL-CEPOINT

Para caretas:
VOL-CEDRAGON
VOL-CEF1
VOL-CELUCHADOR
VOL-CE905
VOL-CEQUETZAL



Arnes Caretas Electrónicas

ARNES
Suspensión
de matraca.

Modelo:
AXT-CEARNES
Para caretas:
AXT-CE1030



Modelo:
VOL-CEARNES

Para caretas:
VOL-CEDRAGON
VOL-CEF1
VOL-CELUCHADOR
VOL-CE905

AXT-CE1002
AXT-CE1004
AXT-CEMETAL
AXT-CEAZTECA
AXT-CEFRANK



Accesorios y gatillo



AXT-CTTR
Conector roscado
Tipo Tweco*
Bolsa 5 pzas.



BOQUILLAS de corte para
gas butano tipo Harris*

AXT-BCGB1
Boquilla de corte #1
AXT-BCGB2
Boquilla de corte #2
AXT-BCGB3
Boquilla de corte #3

SOPLETE DE OXIACETILENO 18"
sin boquilla



AXT-HB1207

Kit y Accesorios

Características:

Capacidad de corte hasta 6" (150 mm)
Capacidad para soldar 3/8" (9 mm)

Contiene:

1 Juego de mangueras de 3 1/2 metros de largo, con conexiones incluidas.
1 Gafas protectoras.
1 Encendedor sencillo de chispa manual.
1 Maneral mezcldora para oxígeno-acetileno.

KIT para soldar y cortar tipo Harris* Medium Duty modelo:
AXT-KSC1504

1 Aditamento de corte para maneral.
1 Multi flama para butano.
1 Boquilla para corte con oxígeno-acetileno.
3 Boquillas para soldar.
1 Regulador de oxígeno.
1 Regulador para acetileno / butano.
1 Juego de limpieza de boquillas.
1 Estuche de plástico.





VOLT[®]


W E L D


TECHNOLOGY by AX[®]TECH



 /oficialitc

 itc_oficial

 International Tool Company Official

 www.axtechoficial.com

www.itcompany.com.mx

ABR-2024



¡CONÓCENOS!